



## Cage de retournement

<b>Référence</b>	<b>CCRC2012</b>
<b>Désignation</b>	Cage de retournement avec siège ergonomique avec coussins en caoutchouc. Hauteur du berceau réglable. Roues increvables. Galvanisée.
<b>Dimensions</b>	L. 1,45 x l. 0,60 x h. 0,90 m
<b>Points forts particuliers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilisation confortable pour l'animal.</li> <li>• Soins à bonne hauteur pour l'éleveur.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berceau sur vérin à gaz.</li> <li>• Roues increvables et brancards escamotables.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Poids</b>	95 kg



## Râtelier auto-serrant

<b>Référence</b>	<b>RCA1218</b>
<b>Désignation</b>	Râtelier à grilles auto-serrantes pour balle ronde jusqu'à Ø1,80 m. Galvanisé.
<b>Dimensions</b>	L. 2,00 x l. 1,60 x h. 1,90 à 2,30 m
<b>Points forts particuliers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boulonnage spécial indémontable par les chèvres.</li> <li>• Chargement facile : la grille passe sous le râtelier.</li> <li>• Marchepieds à hauteur réglable.</li> <li>• Grille à espacement 160 mm.</li> </ul>
<b>Poids</b>	150 kg



## Cornadis et auges

Gamme	SALLE DE TRAITE		STABILISATION	
	TCRST + AST		ALS200 + Cornadis (p.45)	ALS250
<b>Références</b>	TCRST + AST		ALS200 + Cornadis (p.45)	ALS250
<b>Désignation</b>	Cornadis à fermeture individuelle automatique. Prise en cascade par la gauche ou la droite. Verrouillage par le bas : <b>convient pour les chèvres à cornes.</b> 33 cm/place (3 chèvres par mètre). Petite auge galvanisée, flancs et séparations vendus séparément Détails pages 44-45.		Auge modulaire de 2 m de long pouvant accueillir un panneau de cornadis (voir p. 44). Se boulonne les unes aux autres. Pieds à hauteur réglable et flancs vendus séparément. Détails pages 44-45.	Auge modulaire de 2,50 m de long avec 2 barres au garrot réglables. Se boulonne les unes aux autres. Pieds à hauteur réglable et flancs vendus séparément. Détails page 45.



## Auges et abreuvoirs

Référence	AMG4015	AMG4030	AGCF120	AGCF240
<b>Désignation</b>	Auge galvanisée monobloc étanche. Bord anti-gaspillage en double rabat intérieur. Acier épaisseur 2 mm. <b>Capacité 94 et 188 L.</b> Bouchon de vidange passe cloison. <b>Largeur 40 cm x hauteur 40 cm.</b>		Abreuvoir mural galvanisé à niveau constant. Flotteur gros débit (32 l/min) bien protégé. Rebord anti-gaspillage. Raccordement 3/4" (20x27 mm) par la gauche ou la droite. <b>Capacité de 23 et 47 L.</b> Grande vidange rectangulaire. <b>Largeur 19 cm x hauteur 28 cm.</b>	
<b>Longueur</b>	1,50 m	3,00 m	1,20 m	2,40 m
<b>Poids</b>	24 kg	42 kg	14 kg	25 kg
<b>Accessoires</b>	- Piètement anti-renversement APFS3427			
<b>Colisage</b>	8 / 24	8 / 24	18	18



## Barrières et claies

Référence	TBM8030	TBM8040	TBM8050	TCC2000	TCCA2500	TCPH2000
<b>Désignation</b>	Barrière à barreaux verticaux espacés de 60 mm. Fixation par broches (fournies). Hauteur 1,00 m. Galvanisée.			Claie barreaux verticaux. Fixation par broche (fournie à part, voir <b>TCB2000</b> p. 42). Galvanisée.	Claie autostable à boulonner les unes aux autres. Auge intégrée. Galvanisée.	Claie hauteur 1,10 m renforcée + portillon coulissant. Fixation par broche. <b>Existe en 3 m.</b>
<b>Dimensions</b>	L. 3,00 m	L. 4,00 m	L. 5,00 m	L. 2,00 x h. 1,25 m	L. 2,50 x l. 0,30 x h. 1,20 m	L. 2,00 x h. 1,10 m
<b>Points forts particuliers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barreaux Ø42,4 pénétrants avant soudure</li> <li>• Espacement 60 mm</li> <li>• Embouts charnière / verrou en option (voir p. 32)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barreaux pénétrant avant soudure.</li> <li>• Tubes Ø26.9 et 20 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage de tête réglable.</li> <li>• Auge à rebord intérieur antigaspillage.</li> <li>• Repose-pattes intégré au soubassement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Large passage à dégagement latéral (- d'encombrement).</li> <li>• Portillon avec verrouillage</li> <li>• Version 3 m : <b>TCPH3000</b></li> </ul>
<b>Poids</b>	33 kg	45 kg	54 kg	21 kg	37 kg	40 kg
<b>Colisage</b>	10	10	10	1 / 25	16	1 / 16

## Tapis d'alimentation automatisé

**NOUVEAU**

Tapis simple largeur intérieure d'auge 500 mm ou double 700, 750, 800 mm avec boîtier de commande. Bande transporteuse avec système va et vient à chaîne motorisé avec variateur de vitesse. Bloc alimentation avec carénage en tôle inoxydable, avec tiroir de nettoyage.

Consultez-nous.

